

Stort priskutt

Mens andre øker prisene går DEVI mot strømmen, og senker prisene på **DEVImat™** varmematter

- Selvklebende høykvalitets varmematter
- Lavtbyggende – kun 3,5 mm
- Tåler temperaturer opptil 120° C
- Rask og enkel installasjon
- Perfekt i renoveringsprosjekter
- Bredt sortiment 100W/m² – 150 W/m²
- Godkjenning: Intertek
- 20 års utvidet garanti

Sjekk din pris



Sjekk din pris



DEVImat™ 100T - leveres med følerør

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
140F0400*	50 W	0,5 m ²	1028	0,5 x 1 m	5703466202913	10 352 98*
140F0415	100 W	1,0 m ²	529	0,5 x 2 m	5703466203064	10 353 02
140F0416	150 W	1,5 m ²	353	0,5 x 3 m	5703466203071	10 353 04
140F0417	200 W	2,0 m ²	265	0,5 x 4 m	5703466203088	10 353 06
140F0418	250 W	2,5 m ²	212	0,5 x 5 m	5703466203095	10 353 08
140F0419	300 W	3,0 m ²	176	0,5 x 6 m	5703466203101	10 353 10
140F0420	350 W	3,5 m ²	151	0,5 x 7 m	5703466203118	10 353 12
140F0421	400 W	4,0 m ²	132	0,5 x 8 m	5703466203125	10 353 14
140F0422	500 W	5,0 m ²	106	0,5 x 10 m	5703466203132	10 353 16
140F0423	600 W	6,0 m ²	88	0,5 x 12 m	5703466203149	10 353 18
140F0424	700 W	7,0 m ²	76	0,5 x 14 m	5703466203156	10 353 19
140F0425	800 W	8,0 m ²	66	0,5 x 16 m	5703466203163	10 353 20
140F0426	900 W	9,0 m ²	59	0,5 x 18 m	5703466203170	10 353 21
140F0427	1000 W	10,0 m ²	53	0,5 x 20 m	5703466203187	10 353 22
140F0428	1200 W	12,0 m ²	44	0,5 x 24 m	5703466203194	10 353 23

*Leveres uten følerør

DEVImat™ 150T - leveres med følerør

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
140F0444	75 W	0,5 m ²	705	0,5 x 1 m	5703466203354	10 352 99
140F0445	150 W	1,0 m ²	353	0,5 x 2 m	5703466203361	10 353 30
140F0446	225 W	1,5 m ²	235	0,5 x 3 m	5703466203378	10 353 32
140F0447	300 W	2,0 m ²	176	0,5 x 4 m	5703466203385	10 353 34
140F0448	375 W	2,5 m ²	141	0,5 x 5 m	5703466203392	10 353 36
140F0449	450 W	3,0 m ²	118	0,5 x 6 m	5703466203408	10 353 38
140F0450	525 W	3,5 m ²	100	0,5 x 7 m	5703466203415	10 353 40
140F0451	600 W	4,0 m ²	88	0,5 x 8 m	5703466203422	10 353 42
140F0452	750 W	5,0 m ²	70	0,5 x 10 m	5703466203439	10 353 44
140F0453	900 W	6,0 m ²	59	0,5 x 12 m	5703466203446	10 353 46
140F0454	1050 W	7,0 m ²	50	0,5 x 14 m	5703466203453	10 353 47
140F0455	1200 W	8,0 m ²	44	0,5 x 16 m	5703466203460	10 353 48
140F0456	1350 W	9,0 m ²	40	0,5 x 18 m	5703466203477	10 353 31
140F0457	1500 W	10,0 m ²	35	0,5 x 20 m	5703466203484	10 353 33
140F0458	1800 W	12,0 m ²	30	0,5 x 24 m	5703466203491	10 353 35

Anbefalte termostater for styring av DEVImat™:



DEVireg™ Smart – termostat med app styring
Kompatibel med alle NTC-gulvfølere og passer i de fleste rammer
Elnummer: 5402640 - 5402641 - 5402642 - 5402643



DEVireg™ Touch – termostat med pekeskjerm
Kompatibel med alle NTC-gulvfølere og passer i de fleste rammer
Elnummer: 5402666 - 5402667 - 5402668 - 5402669



DEVireg™ 530 – elektronisk termostat
Styres via frontskive på en numerisk skala
Elnummer: 5402660

Danfoss AS
Climate Solutions
Telefon: 23 96 71 00
E-mail: kundeservice.no@danfoss.com

www.devi.no

DEVI®
by Danfoss